

HMI DIGITAL 400 W

HMI DIGITAL | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



Áreas de aplicación

- Studio
- Stage
- TV

Beneficios del producto

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

Características del producto

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Capacidad de nuevo arranque en caliente

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

| | |
|-------------------|----------|
| Potencia nominal | 400,00 W |
| Tensión nominal | 75,0 V |
| Corriente nominal | 5,3 A |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------|----------|
| Flujo luminoso nominal | 32500 lm |
| Temperatura de color | 6700 K |

Dimensiones y peso

| | |
|----------|----------|
| Diámetro | 23,0 mm |
| Largo | 110,0 mm |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | GZZ9.5 |
|-----------------------------------|--------|

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899984127 | HMI DIGITAL 400 W | Estuche de cartón 1 | - x - x - | | |
| 4052899984165 | HMI DIGITAL 400 W | Embalaje de envío 10 | 245 mm x 105 mm x 165 mm | 4.24 dm ³ | 612.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
